

TABER 耐磨试验机

一、产品型号： HT-5478

二、产品应用：

本机适用于布、纸、涂料、合板、皮革、地砖、玻璃、天然塑胶等。方法为用标准切刀截取试件，用规定型号的砂轮，并负荷一定的重量加以磨耗，到规定的转数后取出试件，观察试件磨后状况或试件试验前重量与试验后的重量差。

三、应用行业：

旅行箱、地毯、纸板、衣物、玻璃、塑料涂层、瓷砖、金属镀层、油漆、清漆、装饰薄片、高压薄片、塑料、纺织品、弹性地板垫、交通漆、阳极氧化层、毛毯、电子部件、装饰板、蜡、标签、皮套、牙科材料、汽车内装饰物、树脂、家具等。

四、依据标准：

DIN53754, 53799, 53109, 52347, TAPPI T476, ASTM D3884, ISO 54701, ASTM D 1175, GB/T5478-2008, GB/T1768-2006

五、规格参数：

- 1、试片：内径(D) 3mm
- 2、磨耗轮：Φ2 " (Max. 45mm) (W) 1/2 "
- 3、磨耗轮中心间距：63.5mm
- 4、磨耗轮与试片盘中心间距：37~38mm
- 5、回转速度：60r/min
- 6、荷重：250, 500, 1000g
- 7、计数器：LED 0~99999999
- 8、试片与吸尘口距离：3mm
- 9、体积：45×35×42cm
- 10、重量：28kg (不含吸尘器)
- 11、电源：AC 220V, 10A
- 12、随机配置：原装进口测试砂轮 H22 一对，吸尘器一个

