

盐水浓度与密度测试仪 DA-300SC、DE-120SC

快速，改变传统，仅需数秒即可显示浓度
精度高，免维护，寿命长

本系列氯化钠密度与浓度测试仪是 Dahometer 品牌经典款产品，通过功能简化，优化结构，强化实用，推出的一款全新系列产品；具有测量重复性好，精度高，操作简单……等特点；测量过程仅需数秒即可显示自动显示出盐水浓度值、波美度、密度。

应用行业：

生产盐水上游，采购盐水下流，医药工业，化学工业，防腐蚀检测……等行业领域。

特点与优点：

1. 数字直接显示盐水浓度
2. 快检，性能优异，实用性强
3. 比滴定法快，任何人可轻易操作
4. 没有烦琐的测量步骤，易于清洗
5. 可测量 20℃ 或其它温度状态下浓度
6. 其它两种成分组成的混合溶液浓度皆可测量
7. 具有 4 个浓度测量模式
8. 具有空气浮力误差补偿功能
9. 具有砝码体积热膨胀误差系数补偿功能
10. 提供三年品质保障服务



操作方法：

- 1、在显示 0.000g 状态下，将盛有样品的测量杯放于测量放置板上
- 2、将标准砝码浸没在样品中并用挂钩悬挂于测量架中央，显示即为盐水浓度，标示符号指向 S2

技术指标：

品牌	Daho Meter 『达宏美拓』	
品名/型号	DA-300SC	DE-120SC
浓度精度	0.1%	0.01%
浓度范围	0.0~26.0%	0.00~26.00%
波美度精度	0.1°Bé	0.01°Bé
密度精度	0.001 g/cm ³	0.0001 g/cm ³
密度范围	0.001—2.200g/cm ³	0.0001—2.2000g/cm ³
称重精度	0.01g	0.001g
最大称重	300g	120g
测量种类	盐水溶液与其它两种成分组成的混合溶液	
测量模式	一个盐水浓度模式与 3 个自定义浓度模式	

浓度测量原理	密度-浓度查表法
记忆方式	一个记忆步骤
结果显示	浓度%、波美度 Be、密度 SG
准确性验证方式	蒸馏水校正 / 蒸馏水验证 / 盐水标准溶液
电源电压	AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规插头, 或选择其它国别插头)
毛重/尺寸	4.3kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm

标准附件:

DA-300SC 标准附件:

- ① 主机、②测量放置板、③DE-20A 标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G 砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个

DE-120SC 标准附件:

- ② 主机、②测量放置板、③DE-20A 标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G 砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个

※ DE-20A 标准液体测量组件: 含不锈钢挂钩 1 个、标准玻璃砝码 1 个、测量杯 1 个