



多功能固体密度计 DA-300M

多功能固体密度计 DA-300M

-----千分之一精度，测量精准可靠

多功能固体密度计 DA-300M 由专注于密度测试研究与开发的品牌厂商宏拓仪器推出，密度精度千分之一，仅需二个步骤，即可读取密度值。拥有操作简便、快速、人性化、精度更为精准等优点；可显示混合物主要材质含量百分比；能自动判定待测样品合格与否；具有警报提示功能；适合新材料研究与开发。

多功能固体密度计 DA-300M 主要应用于：橡胶、塑胶、塑胶造料企业、电线电缆、复合材料、高分子、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃制品、大专院校、重点研究实验室、新材料研究实验、质检所等行业。适用于品质管理、成本控制、配方调制研发、材料学密度研究…等领域。

多功能固体密度计 DA-300M 依据：ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、GB/T208、GB/T5163、GB/T 1933、GB/T4196、GB/T4123、GB/T5586、JB/T7780…等标准规范。

密度计 DA-300M 也适合：合金材料、硬质合金、粉末冶金、磁性材料、精密陶瓷、耐火材料、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业…等行业。

可直接读取：密度、比重、视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率、体积磨耗量 DIN、ARI 磨耗指数、膨胀率、质量变化率、体积变化率、纯度含量…等。

详细技术参数：

- 1、型号：DA-300M
- 2、密度解析：0.001 g/cm³
- 3、最大称重：300g
- 4、称重精度：0.005g
- 5、测量范围：0.001—99.999g/cm³



多功能固体密度计 DA-300M

产品特点:

- o 密度精度达千分之一
- o 适合一切固体物质密度的测定
- o 针对新材料研究与开发, 可显示二种物质混合物主要材质含量百分比
- o 可自动判定试样合格与否, 并警报提示
- o 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- o 使用水作介质, 也可使用其它液体介质
- o 具有实际水温设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定
- o 具有密度上下限设定功能
- o 采用一体成形大容量测量配件, 水槽防腐蚀、耐摔耐破
- o 配置专用防风防尘罩
- o 含 RS-232C 通信接口, 方便连接 PC 与打印机, 可选购 DE-40 打印机打印测量数据

标准附件:

- ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥100G 砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个

标准测量步骤:

- ①将产品放入测量台, 测空气中重量, 按 ENTER 键记忆。
- ②将产品放入水中测水中重量, 按 ENTER 键记忆, 显示密度值。

.....

欲了解更多密度计信息, 请致电:

联系人: 范'S

手机: 189-2559-6503 电话: 0769-2318-1251 QQ: 2850253130

地址: 广东省东莞市道滘镇大岭丫村第三工业区新丫路 2 号-1