

## 高精度多功能电子比重计 DE-200M

DE-200M 主要针对：合金材料、粉末冶金、磁性材料、陶瓷工业、橡胶、塑胶、电线电缆、大专院校、重点研究实验室、新材料研究实验、质检所等领域。适用于品质管理、成本控制、配方调制研发、小型产品密度检测、高密度产品密度检测、材料学密度研究…等领域。

依据：ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、GB/T208、GB/T5163、GB/T 1933、GB/T4196、GB/T4123、GB/T5586、JB/T7780…等标准规范。

DE-200M 由专注于密度测试研究与开发的品牌厂商 Daho Meter『达宏美拓』推出，密度精度万分之一，装配 Free Flip 免掀盖一体成型铝合金测量平台及大容量透明水槽，使得操作更为简便、更为快速、更为人性化、精度更为精准等优点。除不吸水性固体能直接测量外，针对多孔性物质 DE-200M 也具有饱和法、表面覆盖法多种测量程序；并可读取视密度、体密度、湿密度、总体积、开孔体积、闭孔体积、总孔隙率、有效孔隙率、含油率等单位。具有上下限功能，能判定待测物合格与否，并提示报警。

### 技术参数：

- 1、型号：DE-200M
- 2、密度解析：0.0001 g/cm<sup>3</sup>
- 3、最大称重：200g
- 4、最小称重：0.001g
- 5、测量范围：0.0001—99.9999g/cm<sup>3</sup>

### 产品特点：

- o 密度精度达万分之一
- o 适合一切固体物质密度的测定
- o Free Flip 免掀盖操作方式、操作更为简便、更为快速、更为人性化、符合新材料实验室作业规范
- o 适合小型产品与高密度产品密度检测
- o 针对新材料研究与开发，可显示二种物质混合物主要材质含量百分比
- o 可自动判定试样合格与否，并警报提示
- o 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- o 使用水作介质，也可使用其它液体介质
- o 具有实际水温设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定
- o 具有密度上下限设定功能
- o 采用一体成形大容量测量配件，水槽防腐蚀、耐摔耐破
- o 配置专用防风防尘罩

### 标准附件：

- ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥100G 砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个



**标准测量步骤:**

- ①将产品放入测量台，测空气中重量，按 ENTER 键记忆。
- ②将产品放入水中测水中重量，按 ENTER 键记忆，显示密度值。

---

东莞市宏拓仪器有限公司

联系人：范小姐

QQ: 2850253130/2692237271

手机: 18925596503

座机: 0769-23181251

传真号码: 0769-23181253

全国服务热线: 400-830-0646

联系地址: 广东省东莞市道滘镇大岭丫村第三工业区新丫路 2 号-1